Tema 3. Objetos distribuidos

SCS – Sistemas Cliente/Servidor
4º informática

<http://ccia.ei.uvigo.es/docencia/SCS>

23 de noviembre de 2009

3.3 CORBA

CORBA (*Common Object Request Broker Architecture*): arquitectura común de intermediarios en peticiones a objetos

- *Middleware* que define una arquitectura estándar basada en el modelo de objetos para el desarrollo de aplicaciones distribuidas en entornos heterogéneos
 - distintos $\left\{ \begin{array}{l} \text{hardware + sistemas operativos (Unix, Windows, ...)} \\ \text{protocolos de comunicación (TCP/IP, IPX, ...)} \\ \text{lenguajes de programación (Java, C, C++, ...)} \end{array} \right.$
- Ideas clave
 - Separación entre interfaz e implementación
 - Uso de lenguaje IDL para definir interfaces
 - Independiente del lenguaje usado en la implementación
 - Todos los componentes CORBA se especifican usando IDL
 - Independencia de localización
 - ORB se encarga de hacer transparente la localización de los objetos CORBA
 - Independencia de fabricante e interoperabilidad
 - CORBA define una especificación, no una implementación
 - ORBs de distintos fabricantes pueden integrarse (GIOP, IIOP)
 - ◇ independencia de vendedor
 - ◇ invocación independiente de si ambas partes están en el mismo ORB o en 2 distintos
- Definido por el consorcio de fabricantes OMG (*Object Management Group*)
 - compuesto por más de 800 compañías
 - dedicado a establecer estándares abiertos para entornos orientados a objetos
 - también define UML (*unified modeling language*) y MDA (*model driven architecture*)
 - <http://www.omg.org>
- OMG ha desarrollado una arquitectura de referencia, OMA (*Object Management Architecture*), de la que forma parte CORBA
 - CORBA especifica los estándares necesarios para la invocación de métodos sobre objetos en entornos heterogéneos
 - Conceptualmente el modelo CORBA ofrece un "bus software" al que pueden "conectarse" los objetos del sistema distribuido.

(a) Componentes de la arquitectura de referencia OMA

Object Request Broker (ORB) : núcleo de OMA, *bus* de comunicación de objetos

- Mediador entre los elementos que forman el sistema distribuido
- *Finalidad:* posibilitar la comunicación entre objetos CORBA
 - Permite que cliente interactúe con los métodos de los objetos remotos
- *Objetivo:* proporcionar transparencia
- ORB oculta:

{	ubicación de los objetos
	implementación de los objetos
	estado de ejecución del objeto (activación y persistencia)
	mecanismos de comunicación entre objetos
- *Tareas:* cuando un cliente invoca una operación
 - ORB localiza la implementación del objeto a invocar y lo activa si es necesario
 - transmite la petición y devuelve la respuesta, gestionando el intercambio de datos en un formato independiente
- Basado en el uso de un lenguaje IDL (*Interface Definition Language*)
 - Sólo se definen tipos e interfaces, no implementaciones
 - Existen *mappings* del IDL a diversos lenguajes de implementación (C++, Java, C, Ada, Pascal, Cobol, Perl, Python)
 - Los interfaces del propio ORB están especificados usando el IDL de CORBA
- ORB es un concepto lógico (abstracción)
 - CORBA especifica qué debe hacer el ORB, pero no cómo implementarlo
 - Puede ser una combinación de uno o varios servidores (*daemons*), librerías, etc
- Permite la conexión con otros ORBs

Application Objects (AO): los objetos que se conectan al ORB y conforman la aplicación distribuida

- Definen los servicios específicos de una aplicación

Object Services (OS): colección de servicios ofrecidos a los objetos que complementan la funcionalidad de ORB.

- servicio de nombres, servicio de tiempo, servicio de *Trading*, servicio de eventos, servicio de persistencia, ...

Common Facilities (CF): servicios concretos ofrecidos a las aplicaciones

- *Horizontal Facilities:* facilidades comunes para soportar servicios de seguridad, internacionalización, agentes móviles, impresión, gestión de tareas, ...
- *Vertical Facilities:* facilidades específicas para aplicaciones de dominios concretos: comercio-e, gestión de bases de datos, agentes móviles, negocios, finanzas, ...

(b) Arquitectura Inter-ORB

- CORBA sólo especifica los elementos necesarios y sus interfaces
 - cada proveedor/empresa ofrecerá sus propias implementaciones
- Evolución de la especificación CORBA (interoperabilidad)
 - CORBA 1.1 (1991): no especificaba la implementación de ORB
 - difícil la comunicación entre ORBs de distintos fabricantes
 - no garantizaba interoperabilidad
 - CORBA 2.0 (1996): establece GIOP+IIOP como protocolo estandarizado para comunicación entre ORBs
 - toda implementación de un ORB conforme a CORBA debe implementarlo
- Protocolos de comunicación entre ORBs
 - GIOP (*General Inter-ORB Protocol*): especificación abstracta de los mecanismos de interacción entre ORBs
 - Conjunto de mensajes a emplear
 - CDR (*Common Data Representation*): Representación externa de Datos Comunes (formato común de intercambio [*marshalling*])
 - IOR (*Interoperable Object Reference*): Referencias a Objetos con soporte para comunicación entre ORBs
 - IIOP (*Internet Inter-ORB protocol*): especifica como implementar GIOP en una red TCP/IP
 - Se usan redes TCP/IP para dar soporte a la comunicación entre ORBs
 - Define el formateo y el intercambio de mensajes sobre sockets TCP

Comunic. en ORB simple

Comunic. entre ORBs

3.3.1 Arquitectura CORBA

(a) Terminología básica de CORBA

objeto CORBA: Entidad virtual sobre la que se pueden hacer invocaciones remotas (no existe si no hay una implementación)

- Tiene asociados $\left\{ \begin{array}{l} \text{una identidad propia (referencia)} \\ \text{un interfaz IDL} \\ \text{una implementación (sirviente)} \\ \text{una localización} \end{array} \right.$
- Modelo de objetos del IDL de CORBA no soporta el concepto de clase ($\neq$ C++ y Java)
 - Sólo hay objetos CORBA independientes que implementan determinados interfaces IDL
- Pueden ser implementados en cualquier lenguaje (incluso lenguajes no orientados a objetos)

referencia a un objeto CORBA: Estructura opaca (no accesible) e inmutable que contiene la dirección de un objeto CORBA ($\approx$ puntero distribuido)

- Usada por cliente para comunicarse con implementaciones del objeto CORBA
- Identifica de forma única al objeto CORBA en todo el sistema
- Uso de IOR (*Interoperable Object Reference*): formato portable de referencias a objetos
- IOR contiene:
 - Identificador de tipo (info. sobre interfaz IDL implementada por el objeto)
 - Información del extremo (dirección física: nombre anfitrión + n^o puerto)
 - Clave del objeto: identificador único dentro del ORB
 - Nombre del POA (adaptador objetos) + nombre del objeto en POA
- Puede haber múltiples referencias a un objeto CORBA
- Se puede convertir en una cadena de caracteres y viceversa
 - útil para transferir y almacenar IOR

sirviente (servant): Entidad del lenguaje de programación que implementa uno o más objetos CORBA

- Define (implementa) las operaciones que soporta un determinado interfaz CORBA IDL
- En lenguajes OO suele ser una instancia de una clase *sirviente* que implementa las operaciones del interfaz IDL

cliente CORBA: Entidad (componente de la aplicación) que realiza peticiones a objetos CORBA

- No tratan con los objetos CORBA directamente, sino con referencias CORBA
- Cuando un componente de aplicación quiere utilizar un servicio proporcionado por otro componente, primero debe obtener una referencia para el objeto CORBA que proporciona ese servicio
- Clientes pueden obtener referencias a objetos:
 - en la creación y registro de objetos (cliente puede crear un nuevo objeto)
 - a través de consultas al servicio de nombres de CORBA
 - convirtiendo la referencia a objeto en una cadena y recuperándola

servidor CORBA: Proceso que contiene uno o más objetos CORBA y los pone a disposición de los clientes (registro y activación)

- Contiene implementaciones de los respectivos interfaces IDL

petición CORBA: Encapsula una llamada desde un cliente a un método de un objeto CORBA

- Contiene {
 - referencia al objeto destino (IOR)
 - identificación del método a invocar
 - parámetros de la llamada

(b) Componentes ORB

CORBA soporta invocación estática e invocación dinámica

- Objeto CORBA invocado no distingue entre invocaciones estáticas y dinámicas

Invocación estática

- Asume que cliente conoce la interfaz del objeto remoto en tiempo de compilación y que esa interfaz no cambia
 - No permite { utilizar nuevos servicios que puedan aparecer
cambios en el interfaz
 - Suficiente en la mayoría de aplicaciones
- Interfaces estáticas
 - Se definen en *tiempo de compilación* y no cambian
 - Generados automáticamente a partir del interfaz IDL (compilador IDL)
 - Envían y reciben mensajes (*marshalling* y *unmarshalling*)

Stub IDL: se enlaza con el cliente

- representación "local" de los métodos remotos
- recibe las llamadas del cliente
- existe un *stub* para cada objeto remoto

Skeleton IDL: se enlaza con el servidor

- invoca a los métodos de la implementación real (*servant*)
- existe un *skeleton* para cada objeto remoto

Invocación dinámica

- Mecanismo usado para invocar interfaces no conocidos en tiempo de compilación
- Interfaces dinámicas
 - Generadas a partir de la información del *Repositorio de Interfaces*

DII (*dynamic invocation interface*) Usado por clientes que no tienen *stub* para un objeto CORBA determinado

- Permite especificar y construir invocaciones en tiempo de ejecución
- Usa info. resultante de consultar al *repositorio de interfaces*
- Posibilidad de invocar objetos CORBA sin conocerlos previamente
- Operaciones: *create_request*, *invoke*, *send*, *get_response*, ...

DSI (*dynamic skeleton interface*) Permite a los objetos CORBA recibir invocaciones sin que tengan un *skeleton* propio

- Inspecciona las invocaciones que recibe para determinar el método y objeto (interfaz) a invocar
- Realiza la invocación sobre el *servant* correspondiente
- ORB le indica el nombre de método y sus parámetros

- Repositorio de interfaces (*Interface repository*)
 - Catálogo donde los *servants* registran las definiciones de los interfaces que implementan
 - Almacena info. sobre

{	nombres de métodos
	nombre y tipo de sus argumentos
}	excepciones generadas
 - Permite a los clientes buscar interfaces en tiempo de ejecución y localizar *servants* que no existían cuando fueron compilados
 - Proporciona funciones (API) para listar y buscar nuevos servicios que serán invocados de forma dinámica (a través de las interfaces DII y DSI)

Repositorio de Implementaciones (*Implementation repository (IMR)*)

- Mantiene lista de objetos CORBA activables y de los *servants* asociados que los implementan
 - Permite cargar bajo demanda los *servants* registrados
 - Soporta el manejo de referencias a objetos persistentes
 - Permite al *servant* cambiar de ubicación sin afectar al cliente
- Los objetos transitorios (no activables) no necesitan usar el repositorio de implementaciones
- Uso de referencias indirectas
 - Cuando un *servant* se registra en el *IMR*, las referencias a objetos apuntan al *IMR* en lugar de al *servant*.
 - Cuando un cliente usa esa referencia:
 - el *IMR* recibe la petición y activa el *servant* (si es necesario)
 - devuelve una nueva referencia al cliente que identifica al *servant* concreto (host y puerto)
 - esa referencia formará parte del IOR usado por el cliente en su invocación

Interfaz del núcleo ORB

- Permite el acceso directo a los servicios básicos del ORB, excepto las invocaciones desde clientes y la activación de objetos.
 - Inicialización del ORB
 - Acceso a los servicios iniciales: servicio de nombres, POA raíz, etc
 - Acceso al repositorio de interfaces y construcción de invocaciones a través del interfaz DII
 - Operaciones sobre referencias de objetos: conversión a/desde IOR a formato texto, duplicación de referencias, ...

POA (*Portable Object Adapter*)

- Da soporte a la conexión de la implementación de un objeto CORBA (*servant*) al núcleo del bus ORB
 - Intermediario entre el ORB y los objetos en la parte servidor
 - Adapta los objetos para que los pueda usar el ORB
- Al crear una implementación (*servant*) se debe registrar en el POA
 - Al registrarse pasa a ser un Objeto CORBA y se le asigna un identificador de objeto (**IOR**)

Nombre interfaz IDL ID en repositorio interfaces	Protocolo + dirección IIOP:Máquina:n ^o puerto	Clave del objeto nombre POA:nombre de Objeto en POA
---	---	--

- Necesario para que el objeto CORBA pueda recibir invocaciones
- Equivalente al proceso de *exportación* en Java RMI
- El POA gestionará las peticiones que lleguen hacia ese objeto
- Se encarga de:
 - Manejar un conjunto de objetos servidores (*servants*) y sus respectivos *skeleton*
 - instancia, activa y crea referencias a objetos CORBA (IOR)
 - mantiene una "tabla" donde asocia cada *nombre de objeto* con el *servant* que lo implementa
 - Recibir y redirigir las peticiones del cliente al *servant* adecuado
 - selecciona el *servant* e invoca mediante su *skeleton* al método apropiado
 - Gestionar los identificadores de objetos (mapea IOR a identificadores de implementaciones)
 - Implementar las políticas de objetos persistentes y transitorios
 - Registrar los objetos en el repositorio de implementaciones
- Reemplaza al BOA (basic object adapter) de CORBA 1.1 (era dependiente del fabricante)
- Pueden existir múltiples POAs en una aplicación CORBA, gestionando distintos *servants*
 - Organizados en una jerarquía de POAs
 - Siempre existe como mínimo un POA raíz (asociado al nombre "*RootPOA*")
 - La referencia (IOR) al POA raíz se obtiene consultando directamente al ORB
 - Se usa la operación `resolve_initial_references()` del interfaz ORB, pasándole el nombre ''RootPOA''

(c) Flujo típico en invocaciones estáticas

(1) Funcionamiento general

- El servidor {
 - crea objetos remotos
 - hace accesibles referencias a objetos remotos
 - espera que clientes invoquen métodos de esos objetos remotos
- El cliente {
 - obtiene referencia a un objeto remoto en servidor
 - invoca a sus métodos

(2) Esquema del proceso de invocación

- El cliente necesita {
 - referencia del objeto remoto (IOR)
 - tipo del objeto
 - nombre de la operación a invocar
- Cliente usa {
 - stub generado a partir del IDL
 - invocación dinámica a través del interfaz DII
- Cliente gestiona las excepciones producidas por su llamada
- El ORB a partir de la petición del cliente
 - Encuentra el código de la implementación apropiada,
 - Transmite los parámetros
 - Usa el POA para transferir el control al *servant* que implementa el interfaz, a través de {
 - skeleton* IDL
 - esqueleto dinámico (DII)
 - Informa de excepciones en el proceso

(3) Flujo típico de invocaciones estáticas en tiempo de ejecución

Nota: Previamente el proceso servidor que crea/instancia el *servant* lo habrá registrado en el POA encargado de gestionarlo, que le asignará su IOR

1. Cliente obtiene una referencia (IOR) al objeto remoto
 - consultando el servidor de nombres de CORBA
 - obtenido como valor de retorno en una invocación remota previa
2. Cliente invoca uno de los métodos remotos sobre el *stub* IDL
3. *stub* IDL comunica la invocación al ORB (se crea una petición CORBA)
4. ORB localiza el objeto y le pasa la llamada al adaptador de objetos (POA) encargado de gestionarlo
 - si fuera necesario se activará el *servant* correspondiente (puesta en ejecución)
 - POA localiza la implementación del objeto indicada

5. POA deriva invocación en el *skeleton* IDL
6. *skeleton* realiza la invocación real sobre el *servant*

Completada la ejecución del método:

- El *skeleton IDL* recupera los valores de retorno del *servant*
- Esos valores volverán al cliente pasando a través del *skeleton* IDL (crea el mensaje de respuesta), el ORB y el *stub* IDL, que los recupera del mensaje de respuesta y se los pasa al cliente.

3.3.2 IDL de CORBA

(a) Definición de interfaces CORBA

CORBA utiliza su propio IDL (*Interface Definition Language*) como mecanismo para definir los interfaces de los objetos remotos.

- Una especificación IDL es un contrato entre cliente y servidor
 - especifica la sintaxis de $\left\{ \begin{array}{l} \text{las invocaciones remotas que enviará el cliente} \\ \text{los métodos ofrecidos e implementados por el } \textit{servant} \end{array} \right.$
- Lenguaje IDL es independiente del lenguaje de programación y del sistema operativo
 - el *compilador IDL* se encarga de la traducción
- Sintaxis cercana a la de C++
 - permite comandos de preprocesador (`#define`, `#include`, `#ifdef`, `#undef`)
- Permite definir $\left\{ \begin{array}{l} \text{módulos (ámbitos de declaración, son anidables)} \\ \text{interfaces} \\ \text{tipos compuestos} \end{array} \right.$
- Tipos básicos estándar: *long, string, boolean, float, double, char, octet, any, void*
- Tipos compuestos $\left\{ \begin{array}{l} \text{enumeraciones, estructuras} \\ \text{uniones (con selector)} \\ \text{arrays, secuencias (arrays long. variable)} \end{array} \right.$
 - Ejemplo:

```
struct cliente {
    string nombre;
    long edad;
    string dni;
};
```
- Definición de *interfaces*: describen el interfaz del objeto CORBA
 - Definición de *constantes*, *atributos*, *operaciones* y *excepciones*
- Definición de *excepciones*: nombre + estructura (campos)
- Definición de *atributos*: valores asociados al objeto CORBA accesibles mediante operaciones
 - Se implementarán como métodos *getter* y *setter*
 - Admiten modificador `readonly` (sólo se generará el *setter*)
- Definición de *operaciones* (métodos)
 - Para cada operación especifica *tipo de retorno*, *nombre*, *parámetros* de entrada y *excepciones* que puede lanzar
 - Especificación de parámetros $\left\{ \begin{array}{l} \text{entrada (in)} \\ \text{salida (out)} \\ \text{entrada/salida (inout)} \end{array} \right.$

- Modificador *oneway*: cambia semántica de la invocación
 - por defecto CORBA usa semántica AL-MENOS-UNA-VEZ
 - modificador *oneway* establece semántica TAL-VEZ

- Ejemplos:

```
long sumar(in long a, in long b);
oneway void incrementarSaldo(in cliente cli,
                             in double cant) raises (ClienteNoExiste);
```

- IDL CORBA permite herencia de interfaces (no de implementaciones)

- Sintaxis: `interface Circulo:Figura {...};`
- Todos los interfaces heredan implícitamente de `CORBA::Object`
- Es posible herencia múltiple
- No es posible sobrescritura de operaciones (*overriding*)

Más información: http://www.omg.org/gettingstarted/omg_idl.htm

(b) Mapeo de CORBA IDL a C++ y Java

Mapeo entre los constructores de IDL y los de Java y C++

IDL	Java	C++
module	package	namespace
interface	interface	clase abstracta
operation	método Java	función miembro C++
attribute	par de métodos	par de métodos
exception	exception	exception

Mapeo entre tipos IDL y tipos Java y C++

IDL	Java	C++
boolean	boolean	CORBA::Boolean
char/wchar	char	CORBA::Char
octet	byte	CORBA::Octet
short/unsigned	short	CORBA::Short/CORBA::UShort
long/unsigned long	int	CORBA::Long/CORBA::ULong
float	float	CORBA::Float
double	double	CORBA::Double
string/wstring	String	char * + CORBA::String_var
any	org.omg.CORBA.Any	CORBA::Any
struct	clase (con atribs. públicos)	struct
union	clase (con atribs. públicos)	union
sequence	array	struct (campos max, length, data)
array	array	array
constant	variable final en interfaz/clase	#define

3.3.3 Servidor de nombres CORBA

La especificación CORBA define un servicio de nombres

- Mantiene asociación entre nombres y referencias (IOR) a objetos CORBA
- Estructura jerárquica basada en **contextos de nombramiento** (*Naming Context (NC)*)
 - Dentro de cada NC se definen un conjunto de pares (nombre, IOR)
 - Se puede asociar un nombre a un NC de nivel inferior (crea un nodo un hijo)
 - En cada ORB existe un *"Initial Naming Context"*
 - punto de acceso a la jerarquía de nombres definida en ese ORB
 - Los servicios de nombres de distintos ORBs se pueden fusionar (federar)
 - Un mismo IOR puede aparecer en 2 puntos de la jerarquía, accesibles desde 2 *"Initial Naming Context"* distintos
 - No hay nombres absolutos → todos son relativos a un *Initial Naming Context*
 - Los nombres tienen varios componentes (representan su *path* en la jerarquía)
 - búsqueda recursiva a través de un conjunto de objetos *Naming Context*
 - el último componente es una hoja que almacena el IOR del objeto CORBA
- La interfaz del servicio de nombres está definida en IDL CORBA

```
module CosNaming {
    typedef string Istring;
    struct NameComponent {
        Istring id;
        Istring kind;
    };
    typedef sequence<NameComponent> Name;
    enum BindingType {nobject, ncontext};
    struct Binding {
        Name binding_name;
        BindingType binding_type;
    };
    typedef sequence <Binding> BindingList;
    interface BindingIterator {
        boolean next one(out Binding b);
        boolean next n(in unsigned long how_many,
                      out BindingList bl);
        void destroy();
    };
};
```

```

interface NamingContext {
    void bind(in Name n, in Object obj) raises(...);
    void rebind(in Name n, in Object obj) raises(...);
    void bind context(in Name n, in NamingContext nc)
        raises(...);
    void rebind context(in Name n,
        in NamingContext nc) raises(...);
    Object resolve(in Name n) raises(...);
    void unbind(in Name n) raises(...);
    NamingContext new context();
    NamingContext bind new context(in Name n)
        raises(...);
    void destroy() raises(...);
    void list(in unsigned long    how_many,
        out BindingList    bl,
        out BindingIterator bi);
};
...
};

```

- Clientes y servidores solicitan el "*Initial Naming Context*" al ORB
 - Se usa la operación `resolve_initial_references()` del interfaz ORB, pasándole el nombre `'NameService'`
 - ORB les devuelve un objeto CORBA que implementa el interfaz `NamingContext`
 - A partir de ese "*Initial Naming Context*" se recorre la jerarquía
- Los **nombres** CORBA son secuencias de instancias de `NameComponent`
 - Dos elementos: $\left\{ \begin{array}{l} \text{id: el nombre en si} \\ \text{kind: categoría [manejada internamente]} \end{array} \right.$
 - Operaciones `bind()`, `rebind()` y `resolve()` usan como argumentos objetos de tipo `Name` (secuencias de `NameComponent`)
 - `bind()`, `rebind()`: asocian el IOR de un objeto CORBA con un contexto de nombrado
 - `resolve()`: localiza el IOR de un objeto CORBA en la jerarquía de nombres

3.3.4 Uso de CORBA en Java

El entorno Java SE (*Java Standard Edition*) incluye una implementación compatible con CORBA 2.3 denominada **Java IDL**

- Orientado principalmente al uso de aplicaciones CORBA desde Java

(a) Paquetes

- `org.omg.CORBA`: proporciona el mapeo del API de CORBA a Java
 - clase `org.omg.CORBA.ORB`: proporciona el API para el ORB de CORBA
- `org.omg.CosNaming`: proporciona el servicio de nombres
- `org.omg.PortableServer`: clases e interfaces usados en la parte "servidor" de las aplicaciones CORBA
- `org.omg.PortableInterceptor`: proporciona mecanismos de registro y control de los servicios del ORB
- `org.omg.DynamicAny`: clases e interfaces para manejar el tipo CORBA `any`

(b) Herramientas

- `idlj`: compilador de interfaces IDL para Java
- `orbd`: demonio con los servicios básicos de CORBA
 - servicio de arranque (*Bootstrap Service*)
 - servicio de nombres transitorio (*Transient Naming Service*)
 - servicio de nombres persistente (*Persistent Naming Service*)
 - gestor de servidores (*Server Manager*)
- `servertool`: interfaz de línea de comandos para registrar, iniciar y parar *servants*
- `tnameserv`: servicio simple de nombres (transitorio y volátil)

(c) Proceso de desarrollo

1. Definir los objetos del servidor mediante IDL.

```
// Calculadora.idl
module ejemplo {
    interface Calculadora {
        long sumar(in long a, in long b);
        long restar(in long a, in long b);
        long multiplicar(in long a, in long b);
        long dividir(in long a, in long b);
        readonly attribute long contadorOperaciones;
    };
};
```

2. Pre-compilar el IDL para generar *stubs*, *skeleton* y código adicional

```
$ idlj -fall Calculadora.idl
```

La opción `-fall` indica que se generen los ficheros necesarios tanto para clientes como para servidores

Para cada módulo, el compilador `idlj` genera un paquete Java, en este caso de nombre `ejemplo` con la siguiente estructura:

- Común para parte cliente y servidor
 - `CalculadoraOperations.java`: interfaz con métodos definidos en el IDL
 - `Calculadora.java`: interfaz con la versión Java del IDL (hereda del anterior)
 - `CalculadoraHelper.java`: clase auxiliar con la implementación del método **narrow** que transforma objetos CORBA genéricos (`omg.CORBA.Object`) en objetos que implementan `Calculadora`
 - `CalculadoraHolder.java`: clase auxiliar con operaciones para trabajar/adaptar los parámetros declarados como `out` y `inout`
 - "Simula" el paso de parámetros por valor mediante copia-restauración
- Sólo para parte cliente
 - `_CalculadoraStub.java`: *stub* del cliente (implementa el interfaz `Calculadora`)
- Sólo para parte servidor
 - `CalculadoraPOA.java`: clase abstracta de la que debe heredar el *servant* que implemente el interfaz IDL
 - Juega el papel de *skeleton*
 - Además incluye las funcionalidades necesarias para la implementación del *servant* y su integración (registro) en el ORB y el POA

Nota: si hubiera más interfaces definidos en el fichero IDL se repetiría el mismo esquema de interfaces y clases Java para cada uno de ellos

- Se usa un esquema similar para tipos de datos `struct` y `union`

3. Escribir el código del *servant* (implementación del objeto CORBA)

En *Java IDL* cada *servant* debe heredar de la clase `xxxxxxPOA.java` que corresponda, e implementar todos los métodos definidos en el interfaz IDL

```
import ejemplo.CalculadoraPOA;

public class CalculadoraImpl extends CalculadoraPOA {
    private int contador;
    public CalculadoraImpl(){
        contador = 0;
    }
    public int sumar(int a, int b){
        contador++;
        return (a+b);
    }
    ...
    public int contadorOperaciones(){
        return (contador);
    }
}
```

4. Escribir un proceso "servidor" que instancie los *servant* y los registre en el POA

a) Inicializar ORB (método: `org.omg.CORBA.ORB.init(...)`)

b) Obtener referencias al POA raíz

- Contactar a través del interfaz básico del ORB con el servidor de nombres y obtener referencia al *POA raíz*

método: `orb.resolve_initial_references("RootPOA")`

- Convertir la referencia CORBA genérica a una de tipo POA

método: `raizPOA = POAHelper.narrow(...)`

- Activar el gestor de invocaciones del POA raíz

método: `raizPOA.the_POAManager().activate()`

c) Hacer al objeto remoto disponible en el POA

- Instanciar el *servant* del objeto remoto
- Activar el objeto remoto en el POA raíz y obtener su referencia

método: `servant_to_reference(...)`

d) Registrar el nombre del objeto en el servidor de nombres

- Obtener el "*Initial Naming Context*" del ORB y hacer el *narrow* correspondiente

métodos: $\left\{ \begin{array}{l} \text{orb.resolve_initial_references("NameService")} \\ \text{NamingContextExtHelper.narrow(...)} \end{array} \right.$

- Construir el nombre y enlazarlo en el servidor de nombres con la referencia al objeto remoto

método: `nc.rebind(nc.to_name("<nombre>"), <objeto_corba>)`

e) Pasar control a ORB para que acepte peticiones (método: `orb.run()`)

```
import org.omg.PortableServer.*;
import org.omg.CosNaming.*;

import ejemplo.*; // Importar el paquete generado por idlj

public class EjemploServidor {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            // 1. Inicializar ORB
            org.omg.CORBA.ORB orb = org.omg.CORBA.ORB.init(args, null);

            // 2.1 Obtener POA raiz
            POA raizPOA = POAHelper.narrow(orb.resolve_initial_references("RootPOA"));

            // 2.2 Activar el POA manager
            raizPOA.the_POAManager().activate();

            // 3.1 Crear instancia de la implementación (servant)
            CalculadoraImpl calculadoraServant = new CalculadoraImpl();

            // 3.2 Registrar en el POA y obtener referencia al objeto (IOR)
            org.omg.CORBA.Object calculadoraCorba =
                raizPOA.servant_to_reference(calculadoraServant);

            // 4.1 Obtener el initial naming context
            org.omg.CORBA.Object ncCorba = orb.resolve_initial_references("NameService");
            NamingContextExt nc = NamingContextExtHelper.narrow(ncCorba);

            // 4.2 Asociar un nombre (en el primer nivel)
            nc.rebind(nc.to_name("Calculadora"), calculadoraCorba);

            // 5 Quedar a la espera de peticiones
            System.out.println("Proceso servidor en espera ... ");
            orb.run();
            ...
        }
    }
}
```

5. Compilar los ficheros de la parte servidor

```
$ javac CalculadoraImpl.java
$ javac EjemploServidor.java
```

6. Escribir el código del cliente

a) Inicializar ORB

b) Contactar con el objeto remoto

- Contactar con servidor de nombres y obtener el "*Initial Naming Context*"
- Construir el nombre del objeto en el servidor de nombres
- Obtener referencia al objeto remoto en el servidor de nombres
método: `nc.resolve(nc.to_name("<nombre>"))`
- `narrow` de objeto genérico CORBA al tipo específico del objeto remoto
método: `CalculadoraHelper.narrow(...)`

c) Utilizar el objeto remoto como si fuese local

```
import org.omg.CosNaming.*;

import ejemplo.*; // Importar el paquete generado por idlj

public class EjemploCliente {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            // 1. Inicializar ORB
            org.omg.CORBA.ORB orb = org.omg.CORBA.ORB.init(args, null);

            // 2.1 Obtener instancia del servidor de nombres (initial naming context)
            org.omg.CORBA.Object ncCorba= orb.resolve_initial_references("NameService");
            NamingContextExt nc = NamingContextExtHelper.narrow(ncCorba);

            // 2.2 Construir el nombre del objeto y obtener ref. desde serv. de nombres
            org.omg.CORBA.Object calculadoraCorba=nc.resolve(nc.to_name("Calculadora"));

            // 2.4 Convertir el objeto CORBA al tipo Calculadora (narrow)
            Calculadora calculadora = CalculadoraHelper.narrow(calculadoraCorba);

            // 3 Invocar métodos remotos
            int resultado = calculadora.sumar(100, 20);
            ...
        }
    }
}
```

7. Compilar el cliente

```
$ javac EjemploCliente.java
```

8. Arrancar ORB, lanzar el "servidor" y luego el cliente (en terminales/máquinas distintos)

```
$ orbd -ORBInitialPort 1111
$ java EjemploServidor -ORBInitialHost localhost -ORBInitialPort 1111
$ java EjemploCliente -ORBInitialHost localhost -ORBInitialPort 1111
```

Los parámetros `-ORBInitialHost localhost` y `-ORBInitialPort 1111` especifican la localización del ORB (y del servidor de nombres)

- Tanto el cliente como el servidor los pasan tal cual al ORB al inicializarlo (método `orb.init(args, null)`)
- Por defecto se usa el puerto 900, para iniciar el ORB sin contar con permisos de administrador debe especificarse un puerto menor que 1024